



GA-A1403 产品规格书

基于 X86 系列的工控整机

广州高能计算机科技有限公司

通讯地址：深圳市宝安区西乡镇航城街道洲石路 642-2 号易尚三维产业园 8 楼

联系电话：(+86 0755) 26604364

传 真：(+86 0755) 26604364

公司官网：<http://www.gnhpc.com/>

版本变更记录			
版本	日期	注释	编制
V1.0	2019-1-13	首次发行	

目录

- 产品图..... 2
- 产品特点..... 3
- 应用领域..... 3
- 产品规格参数..... 3
- 产品接口示意图..... 5

➤ 产品图



➤ 产品特点

@ 支持 Intel 第 4 代 Core i7/i5/i3 Pentium、Celeron 系列处理器。

@ 1 个 DDR3 DIMM 内存插槽，最大支持 16GB

@ 10 个 USB2.0, 2 个 USB3.0,

@ 2 个 RJ45 千兆网口,6 个 RS232 串口

@ ATX 电源输入

➤ 应用领域

广泛应用于 ATM&VTM 金融自助等领域。

➤ 产品规格参数

高能计算机 GA-A1403 产品规格参数	
CPU	支持 Intel 第 4 代 Core i7/i5/i3 Pentium、Celeron 系列处理器, 1150CPU Socket
芯片组	Intel H81
内存	1* DIMM , DDR3, 最大支持 16GB
存储	2 * SATA3.0, 1 * mSATA
声卡	ALC269 1 * 3.5mm 音频插座(Line out, Mic in)

以太网	2 * RJ45 Port(Realtek RTL8111H 千兆网卡)
显示	2 * VGA
COM	6 * COM(RS-232)
I/O 接口	2* USB3.0
	10* USB 2.0
	1* PS2
	2* RJ45
	1 * 1x2PIN 开关插针孔
整机尺寸	240*244*110mm(宽*深*高)
BIOS	AMI
操作系统	WIN7/WIN10/Linux
供电	ATX 24PIN 电源 输入
工作温度	-10~60 °C
存储温度	-25~70°C

➤ 产品接口示意图

